

# LPD2325 LPD3225

2 roller Laminator A4/A3 size

かんたん、キレイ、使いやすい。  
お子様の教材からメニュー・POP など  
幅広く手軽に使えるスタンダードタイプ



POP・書類・チラシ・メニューなどの表面保護に最適!

### 温度調節 機能

フィルム・原稿の厚さに  
合わせて4段階の温度調節が  
できます。

### リバーズ 機能

万一のフィルム詰まりも  
逆回転して取り出すことが  
できます。

### 2本ローラー 150 $\mu$ m対応

張りと強度がある150 $\mu$ mまで  
加工できます。

### ヒーター オートオフ機能

自動的にヒーターが切れる  
安全機能です。



書類



名刺



メニュー表



プライスカード



ラミネート速度  
A4・1枚あたり  
約51秒

# LPD2325/LPD3225

2 roller Laminator A4/A3 size

FUJiPLA



かんたん、キレイ、使いやすい。

LPD2325/LPD3225は、ご家庭やオフィスで手軽にご使用いただけるスタンダードタイプの2本ローラー機構ラミネーターです。万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出せるリバース機能や自動的にヒーターが切れるヒーターオートオフ機能などの安心・安全機能を搭載。150 $\mu$ mの厚さまで対応しているので、様々な用途にお使いいただけます。



温度調節機能  
わかりやすい4段階調節



リバース機能



150 $\mu$ m  
ラミネートフィルムまで対応



ヒーター  
オートオフ機能



A4用紙1枚あたり  
約51秒



ウォームアップ最短  
約5分

## LPD2325/LPD3225の特長

- シンプルで簡単な操作仕様により、ご家庭やオフィスなど様々な場所やシーンで手軽にご使用いただけます。
- 150 $\mu$ mまで加工可能。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。
- リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことができます。
- 電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。
- ラミネート速度は360mm/分、A4サイズを約51秒でラミネートできます。
- ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。  
(※A4サイズ100 $\mu$ mフィルムで薄手の物をラミネートする場合)

## LPD2325/LPD3225の効果

- ラミネートにより用紙などの加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。
- カラープリントをラミネートすると、耐久性の向上だけでなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
- 用紙などの加工物にラミネートフィルムが完全に全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。
- ラミネートフィルムのセレクトにより、サイズ・厚みなど様々な加工が可能です。
- 幅広いサイズや厚みへの対応により、アイデア次第でご家庭からオフィスまで様々な用途にご使用いただけます。

## ラミネートフィルムについて

- ラミネートフィルムは、必ず当社純正“CPリーフ”をご使用ください。

## LPD2325/LPD3225の機械仕様

品番	LPD2325	LPD3225
最大ラミネート幅	230mm (A4)	320mm (A3)
最大ラミネート厚	0.6mm (用紙厚を含む)	
ラミネート速度	360mm/分 (50Hz)	430mm/分 (60Hz)
対応フィルム	100~150 $\mu$ m (片面厚)	
ウォームアップタイム	約5~8分	
加熱方式/ローラー本数	外部加熱方式/2本ローラー	
電源電圧/消費電力	AC 100V (50/60Hz) / 300W	AC 100V (50/60Hz) / 480W
本体サイズ/重量 (リアトレイは除く)	375 (W) × 130 (D) × 95 (H) mm / 2.0kg	465 (W) × 155 (D) × 107 (H) mm / 3.1kg
付属品	クリーニングペーパー、リアトレイ、取扱説明書 (保証書)	
その他	リバース機能/ヒーターオートオフ機能	
保証期間	お買上げ日より1年間	
JAN	4902668609358	4902668609419
パッケージサイズ/重量	404 (W) × 126 (D) × 172 (H) mm / 2.4kg	492 (W) × 133 (D) × 183 (H) mm / 3.6kg
本体価格	オープン	

※ウォームアップ時間は周囲の温度や設定温度により差が生じる場合がございます。

特許第3755077号  
特許第3755078号

### 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 下記症状の時はご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜き、販売店にご相談ください。
  - ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
  - ・変なにおいや煙が出る。
  - ・内部に水や異物が入った。
- 本カタログ掲載の写真は、警告・注意シール表示を省略しています。
- 製品の仕様および外観は、予告なく変更する場合がございます。
- 本製品の保守用部品の最低保有期間は、製造終了から5年間となります。

※記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。※掲載事項は改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

FUJiPLA ヒサゴ株式会社

ホームページ: <https://www.fujipla.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは・・・フジプラインフォメーションセンター

TEL: 052-936-1356 (9:00~17:00/土・日・祝日を除く)

お問い合わせは・・・